



































Anforderungen an die "Persönliche Schutzausrüstung" im Pflanzenschutz

Sumiagro

PRODUKTE	Umgang mit dem unverdünnten Mittel							Umgang mit dem verdünnten Mittel							Sonstige Auflagen / Anwendungsbestimmungen	
	Auflagen / Anwendungsbestimmungen	Handschutz DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutzanzug DIN 32781 oder EN 14605 (Typ 4) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345 (Klasse II und Höhe D)	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 (Typ PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille / Gesichtsschutz EN 166	Atemschutz (Erläuterung zum Code siehe unten)	zusätzliche Auflagen / Anwendungsbestimmungen	Handschutz DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutzanzug DIN 32781 oder EN 14605 (Typ 4) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345B Klasse II und Höhe D gemäß EN ISO 20345	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 (Typ PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille / Gesichtsschutz EN 166	Atemschutz (Erläuterung zum Code siehe unten)		NUR bei Kabinentyp 2, 3 & 4: Schutzkleidung kann in der Kabine entfallen(SB 199 & Fachmeldung vom 08.01.2020)
AXCELA®								SS204								
		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)								Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)						
AZOFIN®	SS110-1; SS2101; SS206							SS206							SF245-02	
		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)								Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)						
AZOFIN® PLUS	SS110-1; SS2101; SS206							SS206							SF245-02	
		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)								Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)						
AZOFIN® PLUS PACK	SS110-1; SS2101; SS206							SS206							SF245-02	
		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)								Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)						
BLACKJAK®																
		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)								Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)						
BRESTAN® - L PACK	SE110; SS110; SS2101; SS610; SS206							SS206							SF1891; SF245-01	
		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)								Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)						






















Symbol 3126, ISO 7000
Schutzkleidung mit diesem Symbol ist grundsätzlich geeignet
































PRODUKTE	Umgang mit dem unverdünnten Mittel							Umgang mit dem verdünnten Mittel							Sonstige Auflagen / Anwendungsbestimmungen	
	Auflagen / Anwendungsbestimmungen	Handschutz DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutzanzug DIN 32781 oder EN 14605 (Typ 4) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345 (Klasse II und Höhe D)	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 (Typ PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille / Gesichts- schutz EN 166	Atemschutz (Erläuterung zum Code siehe unten)	zusätzliche Auflagen / Anwendungs- bestimmungen	Handschutz DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutz- anzug DIN 32781 oder EN 14605 (Typ 4) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345B Klasse II und Höhe D gemäß EN ISO 20345	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 (Typ PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille / Gesichts- schutz EN 166	Atemschutz (Erläuterung zum Code siehe unten)		NUR bei Kabinentyp 2, 3 & 4: Schutzkleidung kann in der Kabine entfallen(SB 199 & Fach- meldung vom 08.01.2020)
BRIXTON®	SS110-1; SS2101; SS530; SS610; SS206					 		SS206					 			SF245-02; SF275-EEGE; SF275-7AC; SF283
DANJIRI®	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)						SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)						SF245-01	
DIMETHOFIN®	SE110; SS110-1; SS206							SS120-1; SS206								SF277-VEHO.; SF279-HO; SF245-02
DOMARK® 10 EC	SE110; SS2101							SS2202								SF245-02
ENCERA		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)							Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)							
FANTIC® F	SE110; SS110-1; SS2101; SS206							SS206; SS2202								SF266; SF266

PRODUKTE	Umgang mit dem unverdünnten Mittel							Umgang mit dem verdünnten Mittel							Sonstige Auflagen / Anwendungsbestimmungen	
	Auflagen / Anwendungsbestimmungen	Handschutz DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutzanzug DIN 32781 oder EN 14605 (Typ 4) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345 (Klasse II und Höhe D)	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 (Typ PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille / Gesichts- schutz EN 166	Atemschutz (Erläuterung zum Code siehe unten)	zusätzliche Auflagen / Anwendungs- bestimmungen	Handschutz DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutzanzug DIN 32781 oder EN 14605 (Typ 4) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345B Klasse II und Höhe D gemäß EN ISO 20345	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 (Typ PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille / Gesichts- schutz EN 166	Atemschutz (Erläuterung zum Code siehe unten)		NUR bei Kabinentyp 2, 3 & 4: Schutzkleidung kann in der Kabine entfallen(SB 199 & Fach- meldung vom 08.01.2020)
FEZAN®	SE110; SS110; SS2101; SS610															SF245-01
								Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)								
FLAME®	SS110; SS2101; SS530; SS610; SS206							SS206								SF245-01
								Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)								
GRECALE®	SS110; SS2101; SS530; SS610							SS120; SS2202; SS526								SF1891
HELIOSOL®	SE110; SS110; SS2101; SS206							SS206								SF245
								Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)								
HINT®	SE110; SS110-1; SS2101; SS610; SS206							SS120-1; SS206								SF245-02; SF275-VEAC; SF533-4; SF552
ISERAN®	SE110; SS110-1; SS2101; SS610; SS206							SS206								SF275-28AC; SF275-28AC; SF245-02
								Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)								






























PRODUKTE	Umgang mit dem unverdünnten Mittel							Umgang mit dem verdünnten Mittel							Sonstige Auflagen / Anwendungsbestimmungen
	Auflagen / Anwendungsbestimmungen	Handschutz DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutzanzug DIN 32781 oder EN 14605 (Typ 4) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345 (Klasse II und Höhe D)	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 (Typ PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille / Gesichtsschutz EN 166	Atemschutz (Erläuterung zum Code siehe unten)	zusätzliche Auflagen / Anwendungsbestimmungen	Handschutz DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutzanzug DIN 32781 oder EN 14605 (Typ 4) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345B Klasse II und Höhe D gemäß EN ISO 20345	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 (Typ PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille / Gesichtsschutz EN 166	Atemschutz (Erläuterung zum Code siehe unten)	
KAIZEN		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)							Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)						
KANEMITE® SC	SS110-1; SS2101; SS530; SS610							SS120-1; SS201; SS2202; SS703							SF1891; SF190; SF245-01
KELPOSOL®		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)						SS204	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)						
KIRON®	SE110; SS110; SS110-1; SS2101; SS530; SS610							SS120; SS120-1; SS2202							
LYSKAMM®	SS110; SS2101; SS206							SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)						SF245-01
MODOLAN® DC		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)							Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)						SF245-01


















PRODUKTE	Umgang mit dem unverdünnten Mittel							Umgang mit dem verdünnten Mittel							Sonstige Auflagen / Anwendungsbestimmungen	
	Auflagen / Anwendungsbestimmungen	Handschutz DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutzanzug DIN 32781 oder EN 14605 (Typ 4) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345 (Klasse II und Höhe D)	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 (Typ PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille / Gesichtsschutz EN 166	Atemschutz (Erläuterung zum Code siehe unten)	zusätzliche Auflagen / Anwendungsbestimmungen	Handschutz DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutzanzug DIN 32781 oder EN 14605 (Typ 4) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345B Klasse II und Höhe D gemäß EN ISO 20345	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 (Typ PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille / Gesichtsschutz EN 166	Atemschutz (Erläuterung zum Code siehe unten)		NUR bei Kabinentyp 2, 3 & 4: Schutzkleidung kann in der Kabine entfallen(SB 199 & Fachmeldung vom 08.01.2020)
ORDOVAL®	SE110; SS110-1; SS2101					 		SS2202					 			SF245-02; SF276-EEHO; SF276-EEOS
PLAZA®	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)						SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)							SF245-02
PRESIDIUM®	SS110-1; SS2101; SS530; SS610; SS206							SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)							SF245-02
RAIKIRI®	SE110; SS110-1; SS2101; SS610; SS206							SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)							SF245-02
REBOOT®	SS110; SS2101							SS120; SS2202								SF1891
ROMBIPHOS® EXTRA	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)						SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)							SF275-4WE; SF245-02; SF275-4WE



PRODUKTE	Umgang mit dem unverdünnten Mittel							Umgang mit dem verdünnten Mittel							Sonstige Auflagen / Anwendungsbestimmungen	
	Auflagen / Anwendungsbestimmungen	Handschutz DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutzanzug DIN 32781 oder EN 14605 (Typ 4) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345 (Klasse II und Höhe D)	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 (Typ PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille / Gesichtsschutz EN 166	Atemschutz (Erläuterung zum Code siehe unten)	zusätzliche Auflagen / Anwendungsbestimmungen	Handschutz DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutzanzug DIN 32781 oder EN 14605 (Typ 4) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345B Klasse II und Höhe D gemäß EN ISO 20345	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 (Typ PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille / Gesichtsschutz EN 166	Atemschutz (Erläuterung zum Code siehe unten)		NUR bei Kabinentyp 2, 3 & 4: Schutzkleidung kann in der Kabine entfallen(SB 199 & Fachmeldung vom 08.01.2020)
ROMBIPHOS® EXTRA (AT)	SS206					 		SS206					 			SF275-4WE
SCATTO®	SE110; SS110; SS2101; SS206							SS206								SF245-01
SIRTAKI®	SS110-1; SS2101; SS206							SS206								SF245-02
SQUALL®	SS206							SS206								SF245-02
STARTPHOS LEO																
TRACIAFIN®	SE110; SS110-1; SS2101; SS206							SS120-1; SS206								SF275-7AC; SF245-02



PRODUKTE	Umgang mit dem unverdünnten Mittel							Umgang mit dem verdünnten Mittel								
	Auflagen / Anwendungsbestimmungen	Handschutz DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutzanzug DIN 32781 oder EN 14605 (Typ 4) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345 (Klasse II und Höhe D)	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 (Typ PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille / Gesichtsschutz EN 166	Atemschutz (Erläuterung zum Code siehe unten)	zusätzliche Auflagen / Anwendungsbestimmungen	Handschutz DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutzanzug DIN 32781 oder EN 14605 (Typ 4) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345B Klasse II und Höhe D gemäß EN ISO 20345	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 (Typ PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille / Gesichtsschutz EN 166	Atemschutz (Erläuterung zum Code siehe unten)		NUR bei Kabinentyp 2, 3 & 4: Schutzkleidung kann in der Kabine entfallen(SB 199 & Fachmeldung vom 08.01.2020)
UMOSTART® SUPER ZN						 							 			
		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)							Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel)							



Symbol 3126, ISO 7000
Schutzkleidung mit diesem Symbol ist grundsätzlich geeignet

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen. Bitte beachten sie die Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung. Diese Information ersetzt nicht die Gebrauchsanleitung. Bindend ist der Text an der Sumiagro Verkaufsware. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Generell gilt:

- SB001 Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen.
- SB005 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett des Produktes bereithalten.
- SB010 Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- SB011 Kinder fernhalten.
- SB110 Die Richtlinie für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung im Pflanzenschutz "Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln" des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ist zu beachten.
- SB111 Für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit dem Pflanzenschutzmittel sind die Angaben im Sicherheitsdatenblatt und in der Gebrauchsanweisung des Pflanzenschutzmittels sowie die BVL-Richtlinie "Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln" des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (www.bvl.bund.de) zu beachten.
- SB166 Beim Umgang mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen.
- SB199 Wenn das Produkt mittels an den Traktor angebauten, gezogenen oder selbstfahrenden Anwendungsgeräten ausgebracht wird, dann sind nur Fahrzeuge, die mit geschlossenen Überdruckkabinen (z. B. Kabinenkategorie 3, wenn keine Atemschutzgeräte oder partikelfiltrierenden Masken benötigt werden oder Kabinenkategorie 4, wenn gasdichter Atemschutz erforderlich ist (gemäß EN 15695-1 und -2)) ausgestattet sind, geeignet, um die persönliche Schutzausrüstung bei der Ausbringung zu ersetzen. Während aller anderen Tätigkeiten außerhalb der Kabine ist die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung zu tragen. Um die Kontamination des Kabineninnenraumes zu vermeiden, ist es nicht erlaubt, die Kabine mit kontaminierter persönlicher Schutzausrüstung zu betreten (diese sollte in einer entsprechenden Vorrichtung aufbewahrt werden). Kontaminierte Handschuhe sollten vor dem Ausziehen abgewaschen werden, beziehungsweise sollten die Hände vor Wiederbetreten der Kabine mit klarem Wasser gereinigt werden.

Erläuterungen:

Gesichtsschutz / Brille

- SE110 Dicht abschließende Schutzbrille tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.

Nachfolgearbeiten

- SF1891 Das Wiederbetreten der behandelten Flächen/Kulturen ist am Tage der Applikation nur mit der persönlichen Schutzausrüstung möglich, die für das Ausbringen des Mittels vorgegeben ist. Nachfolgearbeiten auf/in behandelten Flächen/Kulturen dürfen grundsätzlich erst 24 Stunden nach der Ausbringung des Mittels durchgeführt werden. Innerhalb 48 Stunden sind dabei der Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen.
- SF190 Bei Nachfolgearbeiten in frisch behandelten Pflanzen sind Arbeitskleidung (mindestens langärmeliges Hemd und lange Hose) und Handschuhe zu tragen.
- SF245 Behandelte Flächen/Kulturen dürfen grundsätzlich erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten werden.
- SF245-01 Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten.
- SF245-02 Es ist sicherzustellen, dass behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Pflanzenschutzmittelbelages wieder betreten werden.
- SF266 Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten. Dabei sind lange Arbeitskleidung, festes Schuhwerk und Schutzhandschuhe zu tragen.
- SF275-28AC Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 28 Tagen nach der Anwendung in Ackerbaukulturen lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
- SF275-4WE Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 4 Tagen nach der Anwendung in Weinbau lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
- SF275-7AC Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 7 Tagen nach der Anwendung in Ackerbaukulturen lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
- SF275-EEGE Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Gemüse bis einschließlich Ernte lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
- SF275-VEAC Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Ackerbaukulturen bis unmittelbar vor der Ernte lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
- SF276-EEHO Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Hopfen bis einschließlich Ernte lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden.
- SF276-EEOS Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Obstbaumkulturen und in Strauchbeerenobst bis einschließlich Ernte lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden.
- SF283 Es ist sicherzustellen, dass beim manuellen Entfernen von Schosserrüben ein T-Shirt, eine lange Arbeitshose und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden.
- SF533-4 Es ist sicherzustellen, dass behandelte Flächen/Kulturen erst 5 Tage nach der Anwendung wieder betreten werden.
- SF552 Es ist sicherzustellen, dass behandelte Flächen/Kulturen für 5 Tage nach der Anwendung nicht durch unbeteiligte Dritte betreten werden. Dies kann z.B. durch das Aufstellen von geeigneten Warnschildern erfolgen, die das Betreten der behandelten Fläche verbieten.